Total Protection

Seguridad Industrial y Equipo Contraincendio

SEÑALIZACIÓN

EXTINTORES

PRODUCTOS

EXTINTORESPUEBLATLAXCALA.COM

Total Protection

Seguridad Industrial y Equipo Contraincendio

QUIENES SOMOS

Somos una empresa joven con 5 años de experiencia en el ramo industrial, dedicados a la venta de señalizacion para empresas e instalacion de equipos contra incendios.

Actualmente damos servicios en la ciudad de Puebla y Tlaxcala a empresas de diversos giros, PARQUE INDUSTRIAL FINSA Y PROVEEDORAS A VOLKSWAGEN dando cumplimiento a las normas oficiales mexicanas.

Somos especialistas en polizas de mantenimiento anuales, reparaciones menores y mantenimineto a sistemas de bombeo de red contra incendios, realizamos levantamientos y asesoria tecnica para instalacion de equipos contra incendios.

MISIÓN

Nuestra mision es crear y fomentar la cultura de la prevencion en todas las personas, con la finalidad de disminuir riesgos de perdidas humanas y amteriales ocasionadas por siniestros naturales, mecanicos o humanos.
Colaborar con la sociedad para tener proteccion en sus hogares, automoviles, empresas, negocios, escuelas, hospitales, y asi proteger nuestro patrimonio y a nuestros seres queridos.

VISIÓN

Ser la mejor empresa en venta de equipo contraincendios de la mas alta calidad, priorizando ofrecer el mejor servicio al cliente para conseguir su entera satisfaccion.
Mantenernos a la vanguardia de los productos de mejor calidad-precio para que nuestros clientes obtengan los equipos y servicios de mayor calidad al mejor precio en el mercado.

EXTINTORESPUEBLATLAXCALA.COM

Total Protection

Seguridad Industrial y Equipo Contraincendio

INDICE

PORTADA
QUIENES SOMOS
INDICE
1. AGENTES SECOS
   1.1 PQS AUTOMOTRIZ
   1.2 PQS PORTATILES
   1.3 PQS MOVILES
   1.4 EXTINTORES AUTOMATICOS PQS-CON DETECTOR DE HUMO (GRANADAS)
2. AGENTES LIMPIOS
   2.1 HFC PORTATILES
   2.2 HFC AUTOMATICAS
3. AGENTES LIMPIOS
   3.1 CO2 MOVILES
   3.2 CO2 PORATILES
4. AGENTES HUMEDOS
   4.1 AFFF Y AGUA A PRESION
   4.2 AGUA A PRESION, AFFF Y DES-IONIZADA
5. AGENTES ESPECIALES
   5.1 CLASES K PORTATILES
6. GABINETES INDUSTRIALES
   6.1 GABINETES PARA EXTINTOR
   6.2 GABINETES / EQUIPO DE BOMBERO
   6.3 GABINETES PARA HIDRATANTE
   6.4 PORTAEXTINTORES DE PISO
   6.5 BOTIQUINES
7. DETECCION
   7.1 DETECTORES DE HUMO Y GASES
8. SEGURIDAD INDUSTRIAL

AGENTES SECOS

PQS AUTOMOTRIZ

AGENTES SECOS / POLVO QUÍMICO SECO
EXTIN - DRY AUTOMOTRIZ

USO: **En sus capacidades de 3⁄4, 1.0 ó 2.0 kg, se recomienda para el ramo automotriz: Autos, camionetas, montacargas, etc.**

Características Generales:

- **Extintor portátil de presión contenida, a base de Polvo Químico Seco (PQS), al 75% de fosfato monoamónico.**
- **Cilindro fabricado en lámina de acero, rolada en frío, calibre 16 para los de capacidad de ¾, 1 y 2 kg; y calibre 14, para cilindros de 4.5 a 12kg.**
- **Disponible en capacidades de ¾, 1.0, 2.0, 4.5, 6.0, 9.0 ó 12 kg.**
- **Acabado en color rojo, pintura en polvo electrostática (de alta resistencia).**

Cumple con:

NOM-100-STPS-1994
NOM-104-STPS-2001
NOM-154-SCFI-2005

Todos nuestros extintores están equipados con manómetros certificados por ANCE. DGN.312.07.2011.2816

CODIGO	MODELO	CAPACIDAD	MANOMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VALVULA	CUERDA	SOPORTE DE PARED	ALTURA	DIAMETRO	ALCANCE MINIMO	TIEMPO DE DESCARGA
C002F01	1	¾ kg	1.2 MPa	Sólo boquilla	¾"	14 NPS	Tipo abrazadera	33 cm	7.6 cm	1.5 m	8-10 s
C003F01	2	1.0 kg	1.2 MPa	Sólo boquilla	¾"	14 NPS	Tipo abrazadera	38 cm	7.6 cm	1.5 m	8-10 s
C004F01	4	2.0 kg	1.2 MPa	Sólo boquilla	¾"	14 NPS	Tipo abrazadera	38 cm	10.1 cm	1.5 m	8-10 s

POLVO QUÍMICO SECO
Nuestros equipos están fabricados bajo los lineamientos que marca la NOM-100-STPS-1994, para extintores de Polvo Químico Seco, Tipo ABC, lo que nos consolida como una marca confiable en el combate de incendios.

PQS Portátiles

AGENTES SECOS / POLVO QUÍMICO SECO

AGENTES SECOS / POLVO QUÍMICO SECO
EXTIN-DRY PORTÁTILES

Extintores portátiles de PQS Marca EXTIN-FLAM®

USO: **En sus capacidades de 4.5, 6.0, 9.0 y 12.0 kg, se recomienda su uso en oficinas, fábricas, almacenes, bodegas, comercios, estacionamientos, industria, áreas exteriores, etc.**

CODIGO	MODELO	CAPACIDAD	RATING UL/ILC	PRESION NORMAL		ALTURA	DIAMETRO	ALCANCE MINIMO		TIEMPO DE DESCARGAS
C005F01	10	4.5 kg	1.7 MPa	½" x 40 cm	1"	11 ½" NPS	Tipo perno	46 cm	15.2 cm	3.0 m	8-25 s
C007F01	15	6.0 kg	1.7 MPa	½" x 50 cm	1"	11 ½" NPS	Tipo perno	56 cm	15.2 cm	3.0 m	8-25 s
C008F01	20	9.0 kg	1.7 MPa	½" x 50 cm	1"	11 ½" NPS	Tipo perno	57.5 cm	17.8 cm	3.0 m	8-25 s
C009F01	25	12.0 kg	1.7 MPa	½" x 50 cm	1"	11 ½" NPS	Tipo perno	63 cm	17.8 cm	3.0 m	8-25 s

PQS Móviles

AGENTES SECOS / POLVO QUÍMICO SECO

EXTIN-DRY UNIDADES MÓVILES

Extintores móviles de PQS Marca EXTIN-FLAM®

Uso Industrial: **Se recomienda en fábricas, almacenes, bodegas y áreas industriales.**

Características Generales:

- **Extintor Unidad Móvil de presión contenida, a base de Polvo Químico Seco (ABC), al 75% de fosfato monoamónico**
- **Cilindro fabricado en lámina de acero, rolada en frío, calibre 11**
- **Disponible en capacidades de 34, 50 ó 68 kg**
- **Acabado en color rojo, pintura en polvo electrostática (de alta resistencia)**
- **Manguera de 5/8" con 5 m de largo y pistola de descarga**
- **Cuenta con ruedas de goma tipo carretilla, para mayor facilidad en su traslado**
- **Un año de garantía sobre defectos de fabricación**

CUMPLE CON:
NOM-100-STPS-1994
NOM-104-STPS-2011
NOM-154-SCFI-2005

CODIGO	MODELO	CAPACIDAD	MANOMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VALVULA	CUERDA	ALTURA	DIAMETRO	ALCANCE MINIMO	TIEMPO DE DESCARGAS
C012C01	75	34 kg	1.7 MPa	5/8" x 5 m	1"	11 ½" NPS	97.5 cm	43 cm	3 m	30-60 s
C014C01	110	50 kg	1.7 MPa	5/8" x 5 m	1"	11 ½" NPS	113.5 cm	45 cm	3 m	30-60 s
C016C01	150	68 kg	1.7 MPa	5/8" x 5 m	1"	11 ½" NPS	116 cm	50 cm	3 m	30-60 s

EXTINTORES AUTOMATICOS (GRANADAS)

CÓDIGO ML-FT-006

EXTINTOR AUTOMÁTICO DE AGENTE POLVO QUIMICO SECO CON DISPOSITIVO DE DETECTOR DE HUMO LÍNEA EXTIN-DRY

CARACTERÍSTICAS

Extintor automático de presión contenida, a base de polvo químico seco, al 75 % de fosfato monoamónico certificado, gracias a su diseño y agente extinguidor es capaz de cubrir y sofocar de manera eficaz conatos de incendio clases ABC en las áreas internas donde se desee instalar. Con sistema de descarga del agente extinguidor al detectar constantemente humo durante un periodo de tiempo aproximado de 45 seg. Presenta un acabado en pintura horneada electrostática color rojo brillante. Garantía de un año sobre defectos de fabricación. Disponible en capacidades de 4.5 y 6 kilos.

MATERIALES Y COMPONENTES

EFabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14 y probados hidrostáticamente al 100%, cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado, lo que permite mejor resistencia a la corrosión y mejor adherencia del recubrimiento. El acabado es en pintura horneada en polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia, cumpliendo con 500 horas salinas Todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG, brindando una soldadura continua de alta resistencia. Cuenta con un pivote para ofrecer de forma segura mantenimiento y/o recarga al extintor. Base roscada para ajuste de altura con dispositivo de sujeción sobre techo en la zona que se desee proteger. Cuenta con un dispositivo rociador de bronce, con aprobación UL, que se acciona automáticamente liberando el agente extinguidor al percibir directamente una temperatura mayor o igual a 68 °C. Sistema de detección de humo compuesto por un circuito electrónico, detector de humo con señal auditiva y botón de prueba, interruptor de encendido y apagado, baterías alcalinas para detector y circuito electrónico, cuenta con un LED indicador de detección.

APLICACIONES

Son adecuados en áreas interiores de entornos industriales y comerciales como edificios, almacenes, fábricas, talleres de mantenimiento, entre otros. Colocarse a una altura máxima de 2.5 m del objeto o superficie a proteger.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	DIAMETRO	PESO	COBERTURA PROMEDIO	TIEMPO DE ACTIVACION	TEMPERATURA DE ACTIVACION
0005B01	4.5 kg	34 cm	30 cm	7.6 kg	4-6 m²	35-45 s	68° C
0007B01	6.0 kg	32 cm	38 cm	11.2 kg	6-9 m²	35-45 s	68° C

AGENTES LIMPIOS

CO2 MÓVILES

AGENTES LIMPIOS / BIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

Extintores móviles de CO2 Marca EXTIN-FLAM®

USO: **Se recomienda en plantas industriales, centros de cómputo, subestaciones, museos, etc.**

Características Generales:

- **Extintor Unidad Móvil de presión contenida, a base de Bióxido de Carbono para tipos de fuego B y C**
- **Cilindro fabricado en aluminio de una sola pieza**
- **Disponible en capacidades de 50 y 100 libras**
- **Acabado en color rojo, pintura en polvo electrostática horneada**
- **Válvula de Latón y Manguera de Neopreno de alta presión de 1⁄2 “ x 5 m**
- **Corneta de descarga de polietileno de alta densidad (no es conductora de electricidad)**
- **Equipado con carro transportador con manubrio y ruedas de goma, tipo carretilla**
- **Un año de garantía sobre defectos de fabricación**

CODIGO	CAPACIDAD	MANGUERA	VALVULA	ALTURA	DIAMETRO	ALCANCE MINIMO	TIEMPO DE DESCARGAS
C011E10	50 libras	½” x 5 m de longitud	Tipo Rego de alta presión	1.30 m	43 cm	3.0 m	30-60 s
C013E10	100 libras	½” x 10 m de longitud	Tipo Rego de alta presión	1.30 m	86 cm	3.0 m	60-90 s

AGENTES LIMPIOS

HFC PORTÁTILES

AGENTES LIMPIOS / HEXAFLUOROPROPANO (HFC-236-FA)

EXTIN-CLEAN PORTÁTILES

Extintores Portátiles de HFC-236-FA Marca EXTIN-FLAM®

Uso: **En capacidades de 1.0 ó 2.0 kg, es eficiente sólo para tipos de fuego BC; en capacidades de 4.5 y 6.0kg, extingue perfectamente los tres tipos de fuego ABC. Se recomienda su uso en equipos electrónicos, site de cómputo, archivos de datos, museos, laboratorios y galerías, entre otros.**

Características Generales:

- Extintor portátil de presión contenida, a base de HFC-236-FA, agente limpio sustituto de gas Halón
- Cilindro fabricado de lámina de acero, rolada en frío, calibre 16 para los de capacidad de 1.0 y 2.0 kg; y calibre 14, para cilindros de 4.5 y 6.0 kg
- Disponible en capacidades de 1.0 y 2.0 kg (BC); 4.5 y 6.0 kg (ABC)
- Acabado en color verde, pintura en polvo electrostática (de alta resistencia)
- Válvula de aluminio con tratamiento químico en color negro, que permite alta resistencia corrosiva
- Manguera de descarga probada al 100% para evitar fugas durante su operación
- Un año de garantía sobre defectos de fabricación

CODIGO	CAPACIDAD	MANOMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VALVULA	CUERDA	SOPORTE DE PARED	ALTURA	DIAMETRO	ALCANCE MINIMO	TIEMPO DE DESCARGAS
C003F06	1.0 kg	1.2 MPa	Solo boquilla	¾"	14" NPS	Tipo abrazadera	38 cm	7.6 cm	1.5 m	8 - 10 s
C004F06	2.0 kg	1.2 MPa	Solo boquilla	¾"	14" NPS	Tipo abrazadera	38 cm	10.1 cm	1.5 m	8 - 10 s
C005F06	4.5 kg	1.2 MPa	½" x 30 cm	1"	11 ½" NPS	Tipo perno	46 cm	15.2 cm	3.0 m	8 - 25 s
C007F06	6.0 kg	1.2 MPa	½" x 40 cm	1"	11 ½" NPS	Tipo perno	56 cm	15.2 cm	3.0 m	8 - 25 s

HEXAFLUOROPROPANO (HFC-236-FA)

Este agente limpio, al ser descargado en forma gaseosa, ofrece ventajas de no conductividad eléctrica, no causando choque térmico en equipos electrónicos. A diferencia del equipo portátil de HFC-236-FA, el extintor automático cuenta con un sistema de detección de humo, compuesto por un circuito electrónico e interruptor de encendido y apagado, así como detector de humo (opcional) con señal auditiva y botón de prueba (incluye baterías alcalinas).

HFC AUTOMÁTICOS

AGENTES LIMPIOS / HEXAFLUOROPROPANO (HFC-236-FA)

Extintores automáticos de HFC-236-FA Marca EXTIN-FLAM®

Uso: **Ideales para proteger zonas en donde pudiera declararse un fuego de clase “C”, originado por el sobrecalentamiento de equipo eléctrico o electrónico, o bien, en sitios cerrados bajo llave, que no cuenten con personal de seguridad que vigile el área.**

Características Generales:

- **Extintor automático de presión contenida, a base de hexafluoropropano (HFC-236-fa). También disponibles en Polvo Químico Seco, para fuegos ABC, presentación color rojo. Consulte fichas técnicas**
- **Cilindro fabricado en lámina de acero, rolada en frío, calibre 14 y rociador con listado y aprobación UL, que se acciona automáticamente a temperaturas que sobrepasan los 68° C**
- **Disponible en capacidades de 4.5 ó 6.0 kg (la cobertura varía, según la capacidad del equipo) con o sin detector de humo**
- **Su colocación es básicamente en el techo, a una altura máxima de 2.5 metros**
- **Acabado en color verde, pintura en polvo electrostática de alta resistencia**
- **No apto para su instalación en falso techo (plafón). Evitar su instalación cerca de corrientes de partículas volátiles de polvo (humo, gases, aerosoles, etc.); o cercano a maquinaria y/o equipo que genere un ambiente de temperaturas elevadas. Para mayor información, consultar la ficha técnica del equipo**
- **Un año de garantía sobre defectos de fabricación**

CODIGO	CAPACIDAD	MANOMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VALVULA	CUERDA	SOPORTE	ALTURA MINIMA	DIAMETRO	ALCANCE MINIMO	TIEMPO DE DESCARGAS
C003F06	1.0 kg	1.2 MPa	Solo boquilla	¾”	14” NPS	Tipo abrazadera	38 cm	7.6 cm	1.5 m	8 - 10 s
C004F06	2.0 kg	1.2 MPa	Solo boquilla	¾”	14” NPS	Tipo abrazadera	38 cm	10.1 cm	1.5 m	8 - 10 s
C005F06	4.5 kg	1.2 MPa	½” x 30 cm	1”	11 ½” NPS	Tipo perno	46 cm	15.2 cm	3.0 m	8 - 25 s
C007F06	6.0 kg	1.2 MPa	½” x 40 cm	1”	11 ½” NPS	Tipo perno	56 cm	15.2 cm	3.0 m	8 - 25 s

BIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

El bióxido de carbono, ofrece protección rápida, segura y efectiva para los incendios que envuelven equipo eléctrico y líquidos inflamables. Es altamente efectivo y de fácil operación. No deja residuos.

CO2 PORTÁTILES

AGENTES LIMPIOS / BIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

Extintores portátiles de CO2 Marca BUCKEYE®

USO: **Se recomienda en espacios cerrados, lo que los hace ideales para oficinas, consultorios, site de cómputo, instituciones financieras (bancos), equipos electrónicos, museos, fábricas y aeropuertos, entre otros.**

Características Generales:

- Extintor portátil de presión contenida, a base de Bióxido de Carbono para tipos de fuego B y C
- Cilindro fabricado en aluminio de una sola pieza
- Corneta de descarga de polietileno de alta densidad (no conductor eléctrico)
- Disponible en capacidades de 5, 10, 15 ó 20 libras
- Garantía de 2 años

Certificaciones que Cumple:
UL
ULC
DOT
USCG (Guardacostas de EU)

CODIGO	MODELO	CAPACIDAD	RATING UL/ILC	PRESION NORMAL	ALTURA	DIAMETRO	ALCANCE MINIMO	TIEMPO DE DESCARGAS
E004A30	5 ABC	5.0 lb	3-A:40-B:C	195 PSI (1344 kPA)	41.6 cm	10.8 cm	3.7 - 5.5 m	14 s
E005A30	10S ABC	10 lb	4-A:60-B:C	195 PSI (1344 kPA)	42.5 cm	15.2 cm	4.6 – 6.4 m	18 s
E002A26	20S ABC	20 lb	10-A:120-B:C	195 PSI (1344 kPA)	53.8 cm	19.1 cm	4.6 – 6.4 m	27 s
E010D30	30S ABC	30 lb	10-A:160-B:C	195 PSI (1344 kPA)	69.4 cm	19.1 cm	7.9 – 9.1 m	32 s

AGENTES HUMEDOS

AFFF Y AGUA A PRESIÓN

AGENTES HÚMEDOS / AGUA ESPUMA Y AGUA A PRESIÓN

EXTIN-WATER PORTÁTIL Y MÓVIL

Extintor portátil y móvil de AFFF Marca EXTIN-FLAM®

USO: **El agente AFFF es una excelente alternativa para proteger áreas de gasolineras, almacenes, trasvases y derrames pequeños de hidrocarburos, así como pequeños incendios forestales (maleza, árboles, etc.).**

Características Generales:

- Cilindro fabricado en lámina de acero, rolada en frío, calibre 14 para portátiles, y calibre 11 para móviles
- Disponible en capacidad de 9 y 50 litros, respectivamente
- Unidad móvil equipada con boquilla de descarga, generadora de solución espumante
- Acabado en color blanco, pintura en polvo electrostática de alta resistencia
- Pruebas y alcance, dentro de los parámetros contemplados en la NOM-101-STPS-1994
- Un año de garantía sobre defectos de fabricación

Extintor portátil y móvil de AP Marca EXTIN-FLAM®

USO: **El extintor de Agua a Presión se recomienda para combatir fuegos originados por materiales combustibles comunes, como basura, madera y papel.**

Características Generales:

- Cilindro fabricado en lámina de acero, rolada en frío, calibre 14 para portátiles, y calibre 11 para móviles
- Disponible en capacidad de 9 y 50 litros, respectivamente
- Acabado en color blanco, pintura en polvo electrostática de alta resistencia
- Pruebas y alcance, dentro de los parámetros contemplados en la NOM-103-STPS-1994
- Un año de garantía sobre defectos de fabricación

Extintores cargados con espuma 100% ecológica, ya que no contiene ningún derivado fluorado y es biodegradable. Agente extinguidor con poder espumante y humectante.
Ideal para fuegos con hidrocarburos.

CODIGO	AGENTE	CAPACIDAD	MANOMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VALVULA	CUERDA	ALTURA	DIAMETRO	ALCANCE	TIEMPO DE DESCARGAS
C018B09	AFFF	9.0 litros	1.2 MPa	3/8" x 40 cm	1"	11 ½" NPS	56 cm	17.7 cm	8 m	45 s
C021B09	AFFF	50 litros	1.2 MPa	½" x 5 m	1"	11 ½" NPS	113.5 cm	45 cm	8 m	100 s
C018C07	Agua a Presión	9.0 litros	1.2 MPa	3/8" x 40 cm	1"	11 ½" NPS	56 cm	17.7 cm	9.0 m	45 s
C021A07	Agua a Presión	50 litros	1.2 MPa	½" x 5 m	1"	11 ½" NPS	113.5 cm	45 cm	10 m	100 s

AGUA A PRESIÓN / AFFF / DES-IONIZADA

Por sus características especiales, estos agentes evitan la reignición del fuego, debido a que al ser utilizados humedecen al 100% los materiales combustibles. Adicionalmente, los extintores de agua des-ionizada, se pueden utilizar en aeropuertos, hospitales, librerías o en áreas dónde haya que cubrir aparatos eléctricos oelectrónicos, debido a que no produce choque término ni estático.

AGUA A PRESIÓN, AFFF Y DES-IONIZADA

AGENTES HÚMEDOS / AGUA A PRESIÓN, AFFF y DES-IONIZADA

Extintores portátiles de agentes húmedos Marca BUCKEYE® y AMEREX®

USO: Los equipos de Agua, son la primera alternativa para los fuegos ocasionados por materiales combustibles como basura, madera y papel; los de AFFF se recomiendan para proteger áreas de gasolineras, trasvase de hidrocarburos y derrames pequeños.

Características Generales:

- Extintores portátiles de presión contenida, a base de agente húmedo AFFF, AP o Agua Des-ionizada
- Cilindros fabricados en acero inoxidable, resistentes a la corrosión
- Disponibles en capacidades de 9.6 litros
- Garantía de un año, sobre defectos de fabricación.

Certificaciones que cumple:

UL
ULC
DOT
USCG (Guardacostas de EU)

CODIGO	AGENTE	CAPACIDAD	PRESION DE OPERACION	VALVULA	ANCHO	ALTURA UNIDAD	DIAMETRO MINIMO	ALCANCE	TIEMPO DE DESCARGAS
E020A08	AGUA Buckeye	9.6 litros	100 PSI	Cobre	22.9 cm	62.2 cm	17.8 cm	--	50 s
--	WATER MIST Buckeye	9.6 litros	100 PSI	Cobre	35.6 cm	71.1 cm	17.8 cm	--	73 s
E018D08	AFFF Amerex	9.46 litros	--	Cobre	22.9 cm	62.2 cm	17.8 cm	165 cm	50 s

AGENTES ESPECIALES

CLASE K PORTATILES

AGENTES ESPECIALES / CLASE “K”

WET CHEMICAL PORTÁTILES

Extintor portátil clase “K” Marca BUCKEYE

USO: **Recomendado para comedores industriales, cocinas de restaurantes de hoteles, hospitales, residencias de la tercera edad, freidoras, locales de comida rápida, etc. Es la mejor protección portátil disponible, como complemento a los sistemas prediseñados de supresión de fuego.**

Características Generales:

- Extintor portátil de presión contenida, a base de Acetato de Potasio, para fuegos clase K
- Cilindro fabricado en acero inoxidable.
- Cuenta con sello protector en el orificio de la boquilla para prevenir que se obstruya la boquilla.
- Disponible en capacidades de 6 y 9 litros
- Garantía de un año

Certificaciones que cumple:

UL
ULC
DOT

EXTINTOR ALTO FLUJO TIPO ABC					
CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	DIAMETRO	ALCANCE MINIMO	TIEMPO DE DESCARGAS
E018A02	6.0 litros	48.9 cm	17.8 cm	2.4 - 3.6 m	54 s
E018A04	9.47 litros	62.2 cm	17.8 cm	2.4 - 3.6 m	74 s
Q008006	Carga Buckeye Wet Chemical Tipo K de 6 Litros				

GABINETES INDUSTRIALES

GABINETES PARA EXTINTOR

Gabinetes industriales para extintor Marca EXTIN-FLAM®

USO: **Son ideales para brindar protección adicional a extintores instalados en comercios, almacenes, fábricas, edificios, estacionamientos y hospitales, entre otros.**

Características Generales:

- **Fabricados en lámina de acero, rolada en frío, calibre 24**
- **Acabado en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión, color rojo brillante**
- **Se suministran con puerta, chapa cromada y dos llaves (sin puerta, opcional, sólo para extintor)**
- **Bisagra continua a lo largo de toda la puerta**
- **Un año de garantía sobre defectos de fabricación**
- **No incluye vidrio**

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	MEDIDA/GABINETE	MEDIDA DE VIDRIO
N002R01	E-1	Para extintor de 4.5 y 6.0 kg. Modelo sin puerta	21.5 x 29 x 67 cm	61 x 24 cm
N003R01	E-2	Para extintor de 9.0 y 12 kg. Modelo sin puerta	23 x 35 x 80 cm	74 x 30 cm
N004R02	1	Para extintor de 4.5 y 6.0 kg. Modelo con puerta y chapa	21 x 35 x 72 cm	57 x 21 cm
N005R02	2	Para extintor de 9.0 y 12.0 kg. Modelo con puerta y chapa	23 x 40 x 80 cm	65 x 26 cm

GABINETES INDUSTRIALES

Nuestros gabinetes industriales cuentan con un tratamiento químico de desengrase y fosfatizado, aplicando pintura en polvo (electrostática), color rojo brillante, brindando mayor resistencia a la corrosión e intemperie.
Se fabrican en calibre 24, con opción a calibre 20 ó 22, considerándose éstos últimos, como un producto especial, con base en las necesidades del cliente.

GABINETES / EQUIPO DE BOMBERO

Gabinetes industriales para hidrante Marca EXTIN-FLAM®

Gabinetes industriales para equipo de bombero Marca EXTIN-FLAM®

USO: Son recomendables para su ubicación en inmuebles que cuentan con brigadas contra incendio como en industrias, comercio, almacenes, fábricas, estaciones de trenes y autobuses, hangares de avión y centrales de
bomberos y centros comerciales, entre otros.

Características Generales:

- Fabricados en lámina de acero, rolada en frío, calibre 22; con estructura reforzada en la base al piso, cuenta con regatones de plástico
- Acabado en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión, color rojo brillante
- Cuenta con ventilas laterales, facilitando la ventilación en el interior del gabinete para traje de bombero
- Disponible en medidas para guardar 1, 2, 4 y 6 equipos de bombero
- Un año de garantía sobre defectos de fabricación
- No incluye vidrio.

Gracias a su nuevo diseño, es posible retirar o colocar la cuna y sus soportes según las necesidades. Estos accesorios están incluidos en el gabinete.

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	MEDIDA /GABINETE	MEDIDA DE VIDRIO
N014R02	1 Equipo	Gabinete UN equipo de bombero	40 x 45 x 180 cm	151 x 26.5 cm
N015R02	2 Equipos	Gabinete DOS equipos de bombero	40 x 67 x 180 cm	151 x 48.5 cm
N016R02	4 Equipos	Gabinete CUATRO equipos de bombero	40 x 90 x 180 cm	151 x 29.5 cm (dos vidrios de esta medida)
N017R02	6 Equipos	Gabinete SEIS equipos de bombero	40 x 122 x 180 cm	151 x 45.5 cm (dos vidrios de esta medida)

GABINETES PARA HIDRATANTE

GABINETES INDUSTRIALES

Gabinetes industriales para hidrante Marca EXTIN-FLAM®

Extintores portátiles de agentes húmedos Marca BUCKEYE® y AMEREX®

USO: Son ideales para brindar protección adicional a hidrantes. Diseñados para almacenar mangueras contra incendio, mediante soporte de despliegue rápido, o únicamente sobre cuna. Según el modelo, también puede almacenarse la manguera de hidrante junto con el extintor portátil, y, de acuerdo a sus necesidades,puede suministrarse para empotrar o sobreponer.

Características Generales:

- Fabricados en lámina de acero, rolada en frío, calibre 24
- Acabado en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión, color rojo brillante
- Se suministran con puerta, chapa cromada y dos llaves
- Bisagra continua a lo largo de toda la puerta
- Un año de garantía sobre defectos de fabricación
- No incluye vidrio.

Gracias a su nuevo diseño, es posible retirar o colocar la cuna y sus soportes según las necesidades. Estos accesorios están incluidos en el gabinete.

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	MEDIDA /GABINETE	MEDIDA DE VIDRIO
N007R02	15 M	Gabinete para hidrante, tipo Empotrar, con cuna	21 x 50 x 75 cm	65 x 40 cm
N006R02	15 M	Gabinete para hidrante, tipo Sobreponer, con cuna	21 x 50 x 77 cm	60.5 x 35 cm
N011R02	30 M	Gabinete para hidrante, tipo Empotrar, con cuna	21 x 70 x 88 cm	78 x 60 cm
N010R02	30 M	Gabinete para hidrante, tipo Sobreponer, con cuna	21 x 70 x 88 cm	71 x 55 cm
N013R02	30 ME	Gabinete para hidrante, tipo Empotrar, con cuna	21 x 85 x 88 cm	74.5 x 78 cm
N012R02	30 ME	Gabinete para hidrante, tipo Sobreponer, con cuna	21 x 85 x 88 cm	70 x 71 cm

PORTAEXTINTORES

PORTAEXTINTORES DE PISO

Portaextintores de piso en acero inoxidable Marca EXTIN-FLAM®

USO: **Son ideales para brindar protección adicional a extintores portátiles instalados en centros comerciales,**
oficinas, hospitales, hoteles, almacenes, centros de distribución y comercios, entre otros.

Características Generales:

- **Extintor portátil de presión contenida, a base de Polvo Químico Seco (PQS), al 75% de fosfato monoamónico.**
- **Cilindro fabricado en lámina de acero, rolada en frío, calibre 16 para los de capacidad de ¾, 1 y 2 kg; y calibre 14, para cilindros de 4.5 a 12kg.**
- **Disponible en capacidades de ¾, 1.0, 2.0, 4.5, 6.0, 9.0 ó 12 kg.**
- **Acabado en color rojo, pintura en polvo electrostática (de alta resistencia).**

Los modelos 1 al 4 se surten con tapa plana de 2 posiciones/vistas, para contener arena y utilizarlo como cenicero; y sin arena para lugares libres de humo.

NOTA: La arena se vende por separado

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
M024E01	1	Portaextintor cilíndrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de CO2 de 5 libras.
M008E01	2	Portaextintor cilíndrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de 4.5 a 9.0 kg
M008M01	3	Portaextintor cilíndrico de acero al carbón, calibre 28, acabado martillado, para extintor de 4.5 a 9.0 kg
M005E01	4	Portaextintor cilíndrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de CO2 de 10 libras
M007E03	5	Portaextintor media luna de acero inoxidable, acabado pulido y/o espejo, para extintor de 4.5 ó 6.0 kg
M007E02	6	Portaextintor cuadrado de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de 4.5 ó 6.0 kg
M007E01	7	Portaextintor cilíndrico de acero inoxidable, acabado espejo (o pulido), para extintor de CO2 de 15 ó 20 libras
06R0002	-	Bolsa de arena sílica en presentación de 800 gramos

BOTIQUINIS

BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS

Botiquines de primeros auxilios Marca EXTIN-FLAM®

USO: **En cada hogar y en todo lugar donde exista concentración de personas debe existir un Botiquín de Pri-meros Auxilios. Se recomienda ubicarlo en un lugar accesible, conocido por todos y se debe controlar el buen estado y/o caducidad de los materiales incluidos. Este debe ser transportable.**

Características Generales:

- **Fabricados en lámina de acero, rolada en frío, calibre 28**
- **Incluye manija de alambre galvanizado y porta candado**
- **Cuenta con protección de fosfatizado, que lo hace más resistente a la corrosión**
- **Acabado en color blanco, pintura en polvo electrostática de alta resistencia**
- **Disponible en tamaño: Mini, Chico, Mediano e Industrial**
- **No incluye medicamentos**
- **Un año de garantía sobre defectos de fabricación**

CODIGO	MODELO	MEDIDAS
N018S01	Mini	20 X 20 X 6 cm
N019S01	Chico	25 x 30 x 8 cm
N020S01	Mediano	30 x 40 x 10 cm
N021S01	Industrial	40 x 50 x 12 cm

Un Botiquín de Primeros Auxilios debe contar con determinados materiales de curación que permitan, al personal responsable, actuar de forma rápida en caso de lesiones leves o indisposiciones que, en principio, no necesiten asistencia médica.

DETECCION

DETECTORES DE HUMO Y GASES

Detectores de Humo y Gases

Detectores de Humo y Gases Marcas FIRST ALERT ® / BRK®

Uso: Ideales para ser ubicados en residencias, albergues, guarderías, asilos, cuartos de hospital, hoteles, oficinas, consultorios médicos, viviendas multifamiliares, entre otros.

Características Generales:

- Alarma de 85 decibeles
- Sensor ionizado o fotoeléctrico, según modelo solicitado
- Batería de 9 voltios (incluida)
- Botón de prueba / silenciador
- Detectores autónomos e interconectables
- Garantía de 1 año (no aplica en la pila)
- El detector de gases se conecta directo a corriente

Certificaciones que cumple: ETL (Europea)

DETECTOR DE HUMO MOD. FG250

Diseño ligero y compacto, ¡el más económico!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	NORMATIVIDAD
P007A10	DETECTOR de humo autónomo	FG 250	Listado ETL

DETECTOR DE HUMO MOD. SA 303

Atractivo diseño. Con apertura de reemplazo de batería.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	NORMATIVIDAD
P007A09	DETECTOR de humo autónomo	SA 303	Listado ETL

DETECTOR DE HUMO MOD. SA 304

Con luz que se activa para iluminar el camino y evacuar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	NORMATIVIDAD
P007A02	DETECTOR de humo autónomo	SA 304	Listado ETL

DETECTOR DE HUMO MOD. 9120 B

Sensor iónico. Modelo interconectable con sistema de alarma. Indicador de cambio de batería.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	NORMATIVIDAD
P007A05	DETECTOR de humo interconectable	9120 B	Listado ETL

EQUIPOS DE DETECCIÓN

Un detector de humo es un aparato que alerta sobre la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio. Independientemente del equipo de detección que se requiera, los hay de varios tipos: Detectores iónicos: Utilizados para la detección de gases y humos de combustión que no son visibles a simple vista. Detectores fotoeléctricos: Detectan los humos visibles mediante la absorción o difusión de luz.

DETECCIÓN Y EQUIPO BÁSICO DE SEGURIDAD

DETECTOR DE HUMO MOD. ATOM

Por su diseño y tamaño, es ideal en áreas donde la estética sea fundamental.

NUEVA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	NORMATIVIDAD
P007A21	DETECTOR de humo autónomo	ATOM	Listado ETL

DETECTOR DE GAS Y MONÓXIDO MOD. GC 01CN

Identifica 3 tipos de gases: Monóxido de Carbono, Gas LP y Gas Natural.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	NORMATIVIDAD
P007A04	DETECTOR de gas y monóxido	GC 01CN	Listado ETL

PROBADOR PARA DETECTOR DE HUMO

Probador universal. Cubre todos los rangos de sensibilidad de detectores de humo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	NORMATIVIDAD
P007A20	PROBADOR para detector de humo	Smoke Sabre	Listado UL , NFPA 72

EXTINTOR EN SPRAY, MOD. TUNDRA

Excelente alternativa para usarse contra fuegos domésticos de rápida extinción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	NORMATIVIDAD
F001G07	Extintor en Spray TUNDRA	414 ml	Cumple con UL

LÁMPARAS DE EMERGENCIA

Un año de garantía

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	NORMATIVIDAD
P007A02	DETECTOR de humo autónomo	SA 304	Listado ETL

LÁMPARA DE EMERGENCIA PARA INTERIORES

Un año de garantía

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	NORMATIVIDAD
P007A05	DETECTOR de humo interconectable	9120 B	Listado ETL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FUNDA CUBRE EXTINTOR

Protege del medio ambiente a extintores de diferentes capacidades.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en tela vinil, rotulada en impresión de serigrafía. Ideal para cubrir extintores de 4.5, 6, 9 o 12 kg de capacidad.

FUNDA PARA UNIDAD MÓVIL

Se recomienda su uso en exteriores.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en tela vinil, rotulada en impresión de serigrafía. Ideal para cubrir unidades móviles 34, 50 o 68 kg de capacidad.

FUNDA PARA HIDRANTE

Se puede usar en interiores y exteriores. Su tamaño es estándar.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en tela vinil, rotulada en impresión de serigrafía. Se recomienda su uso para proteger instalaciones de hidrantes.

ALARMA DE EMERGENCIA EXTIN FLAM

Activa una señal auditiva y luminosa con intensidad de 75 dB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
T200A30	ALARMA de emergencia	EXTIN-FLAM

CINTA DOBLE CARA

Ideal para fijar o pegar señalamientos de estireno o acrílico cristal.

DESCRIPCIÓN

Presentación en rollo de espuma de polietileno blanco de 0.8 mm de espesor, 18 mm de ancho y 32.5 cm de longitud.

CAMILLA RÍGIDA DE MADERA

Puede ser utilizada en pacientes con lesiones en columna vertical.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en 9 capas de triplay de la mejor calidad. Cuenta con rieles para fácil soporte.